

Produkt- Information

Technische Daten 01/2007



Kontaktklebstoff spritzbar DEKAfix extra 8043 S

Verwendungszweck: Universell einsetzbarer Kontaktklebstoff mit guter Alterungsbeständigkeit. Zur Verklebung von Holzwerkstoffen, Spanplatten, Schichtpressstoffplatten, Duroplasten, Furnier- und Kunststoffkanten, Gummi, Leder, Filz, PUR- Schaum, Hart-PVC, Metall, Keramik und vielen anderen Materialien miteinander und untereinander. Unter anderem nicht geeignet für Styropor und unbeschichtetem Weich- PVC.

Eigenschaften: ---

Rohstoffbasis: Polychloropren, Kunstharze, Lösemittel.

Farbe: Gelblich.

Konsistenz: Spritzbar.

pH-Wert (20°C): ---

Dichte (20°C): ca. 0,87 g/cm³.

Viskosität (23°C): ---

Temperaturbeständigkeit: Ca. + 90° C, mit Zugabe von 5 - 10% Härter H 15 ca. 110 - 120°C.

Beständigkeit gegen: Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Öl.

Feststoffgehalt: Ca. 21 %.

Flammpunkt: unter +21°C.

Gefahrklasse: VbF A I.

Gefahrenhinweise: Leicht entzündlich! Von offenen Flammen und Zündquellen fernhalten.
Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Verbrauch: Ca. 200 g/m².

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: DEKALIN VD 4/5.

Verarbeitung: Vor Gebrauch aufrühren! Die zu verklebenden Flächen bzw. Teile müssen trocken staub-, öl- und fettfrei sein. Bei Gummi, Duroplasten und ähnlichen Materialien ist ein Anrauen der Oberfläche zu empfehlen. DEKAfix-extra 8043 S mittels Spritzpistole (Düsendurchmesser 2 - 3 mm) auf beide zu verklebenden Flächen auftragen. Nach einer Abluftzeit von 3 - 15 Minuten (je nach Auftragsdicke, Saugfähigkeit des Werkstoffs und Temperatur) die Füge­teile passgerecht kurz und kräftig andrücken. Durch Zugabe von 5 - 10% Härter H 15 wird die Metallhaftung und die Wärmebeständigkeit verbessert. Die Topfzeit dieser Mischung beträgt ca. 4 Stunden.

Lagerfähigkeit: DEKAfix-extra 8043 S sollte nicht unter +10°C und nicht über +28°C gelagert werden. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme zu schützen. Kühl und trocken gelagert sind die ungeöffneten Originalgebilde mindestens 1 Jahr lagerbar.

Liefergebinde: Kanne a 25 kg Art.-Nr.: 1138KDK

Hinweis: Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.