

Schutz von unten

Unterbodenschutz bei Wohnmobil und Caravan kontrollieren

Ranstadt, Februar 2016: Alljährlich im Frühling steht vor der ersten Reise der obligatorische Frühjahrsputz an. Dazu gehört auch ein Check des Unterbodens, denn die meisten Wohnwagen und Wohnmobile haben eine Bodenplatte aus Holz, die mit der Zeit wasserdurchlässig werden kann. So kann zum Beispiel Steinschlag die vorhandene Imprägnierung beschädigen oder das Holz durch Alterung spröde werden. So kann mit der Zeit Wasser eindringen und den Unterboden schädigen. Hier helfen die Produkte von DEKA Kleben & Dichten.

Schnelle Hilfe für den Unterboden

Mithilfe von **DEKAPHON 9735** kann eine komplett neue, atmungsaktive Beschichtung aufgetragen werden. Der spritzbare Schutz sorgt schnell und effektiv dafür, dass weder Feuchtigkeit noch Steinschlag ernste Schäden verursachen können. Zusätzlich sorgt **DEKAPHON 9735** für bessere Schalldämpfung und Korrosionsbeständigkeit.

Für eine partielle Ausbesserung des Unterbodens ist **DEKAPHON 958** bestens geeignet. Flexibel mit einem Pinsel aufgetragen, bildet sich eine elastische Schutzschicht, die sowohl den Holzunterboden als auch die angrenzenden Rahmenteile wirksam schützt.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Unterbodenschutz sind beide Produkte diffusionsoffen. So kann Feuchtigkeit ablüften, die im Holzboden zum Beispiel durch Kondensierung entsteht. Von außen kann jedoch kein Spritzwasser durch den Unterbodenschutz ins Holz eindringen. Darüber hinaus verzichtet Dekalin auf Lösungsmittel, so dass alle Produkte umweltfreundlich einsetzbar sind.

Vorbehandlung ist wichtig

Weist der Unterboden größeren Schäden auf, empfiehlt es sich, das beschädigte Holz auszutauschen. Mit **DEKAPHON 9750** als Spezial-Holzgrundierung gibt es eine zuverlässige Lösung für unbehandeltes Holz. Selbst nach mehrmaligem Auftragen der Grundierung bleibt sie atmungsaktiv und bietet so einen guten Widerstand gegen Verwitterung, Sprühwasser und Abrieb.

Grundsätzlich sollte vor dem Einsatz eines Unterbodenschutzes darauf geachtet werden, dass die zu behandelnden Stellen frei von Staub, Schmutz und Fetten sind. Eine Behandlung bei Frost ist nicht zu empfehlen, da eine optimale Verbindung zwischen Bodenplatte und Unterbodenschutz in diesem Fall nicht gewährleistet ist.

Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link zum Download:

<http://ftp.kl-company.de/dekalin/Dekaphon0674.jpg>

Kontakt:

DEKA Kleben & Dichten GmbH
Postfach 1113
63691 Ranstadt
Telefon 0 6041 / 820 380
Telefax 0 6041 / 821 222
E-Mail: info@dekalin.de
Web: www.dekalin.de

und

kl,company gmbh
Nicole Sensche
Public Relations
Officeleitung
Bahnhofstraße 11
97070 Würzburg
Tel.: 0 931 / 467 906-28
Fax.: 0 931 / 467 906-50
E-Mail: nsensche@kl-company.de
Web: www.kl-company.de